

	Jednolity Plik Kontrolny w SAP	
--	-----------------------------------	--

Tytuł: Dokumentacja użytkownika końcowego





**1.3.**



Ö[1{^}æ/



Odczyt BO na Mo liwo wyboru prezentacji  
pocz tek obr. bilansu otwarcia, który ma zosta  
uwzgl dniony w pliku wynikowym  
XML.

Ö[1~^}ææá ^d[,}ãæÁ[ &[ ^\*[Á^!ÆÆ



ID konta





Ö[1~^}ææá ^d[,}ãæÁ[ &[ ^\*[Á^!ÆÆ



Ö[1~^}ææá ^d[, }ãæÁ[ &[ ^\*[Á^!ÆÆ



Ö[1~^}ææá ^d[, }ãæÁ[ &[ ^\*[Á^!ÆÆ

Eksport do pliku JPK (F6) Po wybraniu tej funkcji, SAP poprosi nas o podanie lokalizacji na dysku lokalnym w której chcemy zapisać wygenerowany plik XML. Wybór





Ö[1{^}ææá ^d[, }ãæÁ[ &[ ^\*[Á^!ÆÆ

Ö[1{^}ææá ^d[, }ãæÁ[ &[ ^\*[Á^!ÆÆ

Ö[1{^}ææá ^d[, }ãæÁ[ &[ ^\*[Á^!ÆÆ

W przypadku struktury JPK



Ö[1~^}ææ^d[,}ææ[ &[ ^\*[Æ





Ö[1{^}ææá ^d[, }ãæÁ[ &[ ^\*[Á^!ÆÆ







Ö[1~^}ææá ^d[,}ãæÁ[ &[ ^\*[Á^!ÆÆ

- Transakcja dot. definiowania domylnego wariantu wyboru pozwala na określenie domylnych parametrów, które będą automatycznie zaczytywane podczas uruchamiania transakcji dot. generowania plików JPK
- Ustawienie wariantu przez transakcję /BCC/JPKV ma wyższy priorytet niż zapisanie wariantu w transakcjach /BCC/JPK i /BCC/JPKZ. Zaczytane

Ekran główny (/N/BCC/JPKM)

1)



Ö[1{^}æ&æÁ ^d[, }ãæÁ[ &[, ^\*[Á^!ÆÆ

W logach czynno ci znajduje si o aoj P k rá z io y an ce z É y rç

